PREMUS®

HIGH PERFORMANCE BY PRECITOOL

PREMUS® ASPIRATORE / POMPA PER LIQUIDI

PREMUS® ASPIRATORE PER LIQUIDI E TRUCIOLI

2022

PRECITOOL®

SEMPRE LA GIUSTA SOLUZIONE

www.precitool.it servizio.clienti@precitool.it

Aspiratore per liquidi e trucioli

PREMUS

Dati tecnici:	
Potenza di ingresso	3.600 W
Valore di allacciamento elettrico	230 V
Volume aria max.	490 m³/h
Superficie filtrante:	1m²
Max. vuoto	210 mbar
Cestello per trucioli	60 l
Capacità serbatoio	140 l
Tubo di aspirazione ∅	50 mm
Lunghezza tubo	3,5 m
Attacco aspirazione	Camlock - ∅ 50 mm
Lunghezza × Larghezza × Altezza	500 × 650 × 1050 mm
Livello di pressione acustica	78 dB(A)
Peso	80,00 kg

L | 230 V | IP33 | 210 mbar | 140 l | MADE IN GERMANY

Contenitore ribaltabile

Cestello per trucioli da 60 l incluso

Caratteristiche:
- Potente aspiratore per liquidi e trucioli
- Per l'aspirazione di trucioli e corpi solidi in combinazione con liquidi ed emulsioni
- Svuotamento semplice e comodo attraverso apposito tubo di scarico
- Controllo ottico del livello di riempimento tramite il tubo di scarico
- Grazie al controllo elettronico del livello del liquido, il motore si spegne quando viene raggiunto il livello massimo di riempimento (solo SFS-60/140-3.6-Sensor)
- Attacco tubo ruotabile a 360° con raccordo Camlock
- Struttura portante robusta e mobile
- La cartuccia filtrante idrorepellente impedisce la formazione di nebbie d'olio
- Contenitore per residui in acciaio inox V2A (1.4301)
- Il cestello porta-trucioli, facilmente accessibile, separa il refrigerante dai trucioli
- Ampio raggio di utilizzo grazie al cavo di alimentazione da 8 m

Fornitura:
Tubo di aspirazione PUR da 3,5 m ∅ 50 mm, bocchetta per fessure e cestello per trucioli

Tipo	SFS-60/140-3.6 Con controllo ottico livello di riempimento (RG 7925)	Sensore SFS-60/140-3.6 Con controllo elettronico livello di riempimento (RG 7925)
790110 0100	3.405,64 +	–
790111 0100	–	3.567,87 +

Aspiratore per liquidi e trucioli con scarico a pressione

PREMUS

Dati tecnici:	
Potenza di ingresso	3.600 W
Valore di allacciamento elettrico	230 V
Volume aria max.	490 m³/h
Superficie filtrante:	1m²
Max. vuoto	210 mbar
Cestello per trucioli	60 l
Capacità serbatoio	145 l
Tubo di aspirazione ∅	50 mm
Lunghezza tubo	3,5 m
Attacco aspirazione	Camlock - ∅ 50 mm
Lunghezza × Larghezza × Altezza	1200 × 680 × 1360 mm
Livello di pressione acustica	78 dB(A)
Peso	100,00 kg

L | 230 V | IP33 | 210 mbar | 145 l | MADE IN GERMANY

Caratteristiche:
- Potente aspiratore per liquidi e trucioli con scarico a pressione
- Per l'aspirazione di trucioli e corpi solidi in combinazione con liquidi ed emulsioni
- Comodo svuotamento tramite tubo di scarico con rubinetto a sfera
- **Il liquido viene spinto verso l'esterno attraverso l'inversione di spinta**, e i liquidi di raffreddamento possono così essere convenientemente riciclati.
- Grazie al controllo elettronico brevettato del livello del liquido, il motore si spegne quando viene raggiunto il livello massimo di riempimento
- Struttura portante robusta e mobile
- La cartuccia filtrante idrorepellente impedisce la formazione di nebbie d'olio
- Contenitore per residui in acciaio inox V2A (1.4301)
- Il cestello porta-trucioli, facilmente accessibile, separa il refrigerante dai trucioli
- Ampio raggio di utilizzo grazie al cavo di alimentazione da 8 m

Fornitura:
Tubo di scarico oleo-resistente 2m con rubinetto a sfera, tubo di aspirazione PUR da 3,5 m, ∅ 50 mm, bocchetta per fessure e cestello per trucioli

Cestello per trucioli 60 litri (compreso)

Unità di controllo dell'inversione di spinta per lo svuotamento (liquidi).

Tipo	SFS-60/145-3.6 (RG 7925)
790110 0150	4.854,85 +

Aspiratore / pompa per liquidi

PREMUS

Dati tecnici:	
Potenza del motore	2.400 W
Potenza pompa	900 W / 280 l/min
Valore di allacciamento elettrico	230 V
Volume aria max.	330 m³/h
Max. vuoto	210 mbar
Capacità serbatoio	120 l
Tubo di aspirazione∅	50 mm
Lunghezza tubo	3,5 m
Attacco aspirazione	∅ 80 mm
Lunghezza × Larghezza × Altezza	500 × 650 × 1050 mm
Livello di pressione acustica	76 dB(A)
Peso	70,00 kg

230 V | IP33 | 210 mbar | 120 l | MADE IN GERMANY

Caratteristiche:
- Potente aspiratore / pompa per liquidi
- **per l'estrazione e il trasporto simultaneo di liquidi ed emulsioni**
- Con pompa a immersione in acciaio inox integrata
- Controllo ottico del livello di riempimento tramite il tubo di scarico
- Struttura portante robusta e mobile
- Contenitore per residui in acciaio inox V2A (1.4301)
- **Non adatto per l'aspirazione di trucioli**
- Ampio raggio di utilizzo grazie al cavo di alimentazione da 8 m

Nota:
In opzione con raccordo STORZ 52-C e tubo adatto (vedere 790118 ...)

Fornitura:
Tubo di aspirazione da 3,5 m, ∅ 50 mm, bocchetta per fessure

Con pompa ad immersione integrata

Tipo	PFS-120-2.4 (RG 7925)
790110 0200	4.108,62 +

Raccordo tipo STORZ

Caratteristiche:
- Materiale Alluminio forgiato
- Guarnizione NBR
- **Distanza blocchetto: 66 mm**
- Campo di temperatura -40 °C fino a max. +110 °C
- Pressione di esercizio max. 16 bar
- Aggancio e sgancio rapidi tramite rotazione 120°

Tipo	Standard Misura Storz 52-C (RG 7927)	Filettatura
790118 0010	15,97	G 1 1/2"

Set pulizia pavimenti industriali

PREMUS

Caratteristiche:
- Completamente antistatico
- Composizione: tubo a più segmenti, bocchetta con rotelle in metallo, spazzole e labbra in gomma di ricambio

Tipo	∅ 50 mm (RG 7926)	Caratteristiche
790115 0205	240,09	Larghezza 370 mm
790115 0210	251,99	Larghezza 450 mm
790115 0215	294,17	Larghezza 500 mm

Tubo industriale

Caratteristiche:
- Filato di poliestere gommato all'interno, raccordo Storz: alluminio (fuso) con guarnizione NBR girevole
- Resistente alla marcescenza, all'abrasione, flessibile, resistenza al fuoco maggiorata, nessuna certificazione
- ∅ interno tubo: 52 mm
- **Raccordo tipo STORZ: 52-C**
- **Distanza blocchetto: 66 mm**
- Intervallo di temperatura : 0 °C fino a +40 °C
- Pressione operativa aria : 10 bar (: 30 bar)

Tipo	DN52-52-C bianco (RG 7927)	Lunghezza tubo m
790118 0020	40,17	5
790118 0025	60,77	10
790118 0030	81,37	15
790118 0035	101,97	20
790118 0040	122,57	30

Set di pulizia per centri di lavoro

PREMUS

Caratteristiche:
- Set di pulizia 3 pezzi ∅ 50 mm
- Completamente antistatico

Bocchetta di aspiraazione | Bocchetta inclinata | Bocchetta in gomma

Tipo	∅ 50 mm (RG 7926)
790115 0200	134,11

PRECITOOL ITALIA SRL
Bsackerau 10
I-39040 Varna (BZ)
+39.0472.8355090
info@precitool.it
www.precitool.it

Anno di pubblicazione: 2022

Tutti i prezzi si intendono per singola unità, Iva esclusa
Non ci assumiamo responsabilità per eventuali errori di stampa.

Valido fino al 31/12/2023